

附件 6

阳江市电线组件产品质量监督抽查 实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取 2 组样本，第 1 组用于检验，第 2 组用于备样。具体抽样数量和方法如下：

序号	产品名称	第 1 组数量（检样）	第 2 组数量（备样）
1	电线组件	14 条	6 条

二、主要检验项目及检验项目属性划分

1. 电线组件

序号	检验项目	依据标准	推荐性 /强制性	检测方法	重要程度 或不合格 程度分类	
					A 类	B 类
1	要求	GB/T15934-2008	推荐性	GB/T15934-2008 条款 5		●
2	电气连续性和 极性	GB/T15934-2008	推荐性	GB/T15934-2008 条款 6		●
3	标志	GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.1-2021	推荐性	GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.1-2021 条款 8		●
4	尺寸检查	GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.1-2021、 GB/T 1002-2008、 GB/T 1002-2021	推荐性	GB/T 1002-2008、 GB/T 1002-2021、 GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.1-2021 条款 9		●

序号	检验项目	依据标准	推荐性/强制性	检测方法	重要程度或不合格程度分类	
					A 类	B 类
5	防触电保护	GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.1-2021	推荐性	GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.1-2021 条款 10	●	
6	接地措施	GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.1-2021	推荐性	GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.1-2021 条款 11	●	
7	绝缘电阻和电气强度	GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.1-2021	推荐性	GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.1-2021 条款 17	●	
8	温升	GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.1-2021	推荐性	GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.1-2021 条款 19		●
9	弯曲试验	GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.1-2021	推荐性	GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.1-2021 条款 23.4		●
10	耐热	GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.1-2021	推荐性	GB /T 2099.1-2008 条款 25	●	
11	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离	GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.1-2021	推荐性	GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.1-2021 条款 27		●
12	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.1-2021	推荐性	GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.1-2021 条款 28	●	
13	标志	GB/T 17465.1-2009	推荐性	GB/T17465.1-2009 条款 8		●
14	尺寸和互换性	GB/T 17465.1-2009	推荐性	GB/T17465.1-2009 条款 9		●
15	防触电保护	GB/T 17465.1-2009	推荐性	GB/T17465.1-2009 条款 10	●	
16	接地措施	GB/T 17465.1-2009	推荐性	GB/T17465.1-2009 条款 11	●	
17	绝缘电阻和电气强度	GB/T 17465.1-2009	推荐性	GB/T17465.1-2009 条款 15	●	
18	插入和拔出连接器所需的力	GB/T 17465.1-2009	推荐性	GB/T17465.1-2009 条款 16		●
19	温升	GB/T 17465.1-2009	推荐性	GB/T17465.1-2009 条款 21		●

序号	检验项目	依据标准	推荐性/强制性	检测方法	重要程度或不合格程度分类	
					A 类	B 类
20	弯曲试验	GB/T 17465.1-2009	推荐性	GB/T17465.1-2009 条款 22.4		●
21	耐热和抗老化性能	GB/T 17465.1-2009	推荐性	GB/T17465.1-2009 条款 24	●	
22	爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离	GB/T 17465.1-2009	推荐性	GB/T17465.1-2009 条款 26		●
23	绝缘材料的耐热、耐燃和耐电痕化	GB/T 17465.1-2009	推荐性	GB/T17465.1-2009 条款 27	●	

2.判定规则

2.1 依据标准

（一）依据标准

推荐性标准：

GB/T 15934-2008 《电器附件 电线组件和互连电线组件》

GB/T 2099.1-2008 《家用和类似用途插头插座第 1 部分：通用要求》

GB/T 2099.1-2021 《家用和类似用途插头插座第 1 部分：通用要求》

GB/T 1002-2008 《家用和类似用途单相插头插座型式、基本参数和尺寸》

GB/T 1002-2021 《家用和类似用途单相插头插座型式、基本参数和尺寸》

GB/T 17465.1-2009 《家用和类似用途器具耦合器 第 1 部分：通用要求》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

2.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息 and 产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。